Saturn Studio – Airtable



Airtable es una plataforma que combina la facilidad de uso de una hoja de cálculo con la potencia de una base de datos. Permite crear y gestionar datos de manera visual y flexible.

¿Qué es este módulo?

Este módulo permite conectar Saturn Studio con Airtable, facilitando la automatización de registros, búsquedas y actualizaciones en tus bases de datos. Puedes crear flujos de trabajo para gestionar información sin salir de Saturn Studio.

¿Cómo obtener las credenciales? Haz clic aquí

Descripción de los comandos

Buscar Registros

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Airtable	credential
Base	Selecciona tu base	appqTfR7y4OoknKXy
Tabla	Tabla a consultar	tblwiUIYWObDCBexa
Filtro por fórmula	Fórmula para filtrar	{Name} = “John” or AND({Age} > 30, {Status} = “Active”)
Límite	Número máximo de registros	10
Asignar resultado a variable	Variable donde se guardará el resultado	[{“id” “recZX9AJjpJXvsveG”, “createdTime” “2024-11-22T124734.000Z”, “fields” {“Direction” “Washington 412”, “Name” “John”, “Age” “1”, “Status” “In progress”, “Lastname” “Doe”}}]

Obtener Registro

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Airtable	credential

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Base	Selecciona tu base	appqTfR7y4OoknKXy
Tabla	Tabla a consultar	tblwiUIYWObDCBexa
ID del registro	ID del registro	${{result}[0].id}
Asignar resultado a variable	Resultado en formato JSON	[{“id”: “recZX9AJjpJXvsveG”, “createdTime”: “2024-11-22T12:47:34.000Z”, “fields”: {“Direction”: “Washington 412”, “Name”: “John”, “Age”: 1, “Status”: “In progress”, “Lastname”: “Doe”}}]

Crear Registro

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Airtable	credential
Base	Base destino	appqTfR7y4OoknKXy
Tabla	Tabla donde crear	tblwiUIYWObDCBexa
Columnas	Campos y valores a insertar	[{“Name”: “John”, “Lastname”: “Doe”, “Age”: 30}]
Asignar resultado a variable	Resultado JSON del nuevo registro	{“id” “recIVQq0SznlfpIKi”, “createdTime” “2024-11-25T144427.000Z”, “fields” {“Direction” “Washington 412”, “Name” “John”, “Age” “1”, “Status” “In progress”, “Lastname” “Doe”}}

Actualizar Registro

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Airtable	credential
Base	Base correspondiente	appqTfR7y4OoknKXy
Tabla	Tabla a actualizar	tblwiUIYWObDCBexa
ID del registro	ID a actualizar	${{result}[0].id}
Columnas	Nuevos valores	[{“Name”: “John”, “Lastname”: “Doe”, “Age”: 30}]
Asignar resultado a variable	Resultado JSON del registro actualizado	{“id”: “recIVQq0SznlfpIKi”, “createdTime”: “2024-11-25T14:44:27.000Z”, “fields”: {“Direction”: “Washington 412”, “Name”: “John”, “Age”: 1, “Status”: “In progress”, “Lastname”: “Doe”}}

Eliminar Registro

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Airtable	credential
Base	Base de donde eliminar	appqTfR7y4OoknKXy

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Tabla	Tabla correspondiente	tblwiUIYWObDCBexa
ID del registro	ID a eliminar	${{result}[0].id}
Asignar resultado a variable	Resultado JSON de la eliminación	{“deleted”: true, “id”: “recIVQq0SznlfpIKi”}

Crear Registros Masivos (avanzado)

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Airtable	credential
Base	Base destino	appqTfR7y4OoknKXy
Tabla	Tabla donde crear	tblwiUIYWObDCBexa
Registros	Lista de registros	[{“Name”: “John”, “Lastname”: “Doe”, “Age”: 30}, {“Name”: “Jane”, “Age”: 25}]
Asignar resultado a variable	Resultado en lote JSON	{“records” [{“id” “recIVQq0SznlfpIKi”, “createdTime” “2024-11-25T144427.000Z”, “fields” {“Name” “John”, “Age” “31”, “Status” “Active”, “Lastname” “Doe”, “Direction” “Washington 412”}}, {“id” “recXYZ123”, “createdTime” “2024-11-25T144427.000Z”, “fields” {“Name” “Jane”, “Lastname” “Smith”, “Age” “25”, “Status” “Inactive”, “Direction” “456 Elm St”}}]}

Actualizar Registros Masivos (avanzado)

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Airtable	credential
Base	Base correspondiente	appqTfR7y4OoknKXy
Tabla	Tabla donde actualizar	tblwiUIYWObDCBexa
Registros	Registros con ID y nuevos valores	[{“id”: “rec560UJdUtocSouk”, “fields”: {“Name”: “John”, “Lastname”: “Doe”, “Status”: “Active”}}]
Asignar resultado a variable	Resultado JSON con cambios aplicados	{“records” [{“id” “recS9LAMeeWZT6dmw”, “createdTime” “2024-11-25T145434.000Z”, “fields” {“Name” “John”, “Age” “55”, “Status” “Active”, “Lastname” “Doe”, “Direction” “123 Main St”}}, {“id” “recMJYAPJoGjDFkuW”, “createdTime” “2024-11-25T145434.000Z”, “fields” {“Name” “Jane”, “Age” “31”, “Status” “Active”, “Lastname” “Smith”, “Direction” “456 Elm St”}}]}

Eliminar Registros Masivos (avanzado)

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Airtable	credential
Base	Base a modificar	appqTfR7y4OoknKXy
Tabla	Tabla objetivo	tblwiUIYWObDCBexa
IDs de los registros	Lista de IDs a eliminar	[{ “id”: “reclPk7NADGf9KAve” },{ “id”: “recSUDyOJtVAZNRhY” }]
Asignar resultado a variable	Resultado JSON de eliminación múltiple	{“records”: [{“deleted”: true, “id”: “recS9LAMeeWZT6dmw”}, {“deleted”: true, “id”: “recMJYAPJoGjDFkuW”}]}

Exportar Tabla como CSV (avanzado)

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Airtable	credential
Base	Base a exportar	appqTfR7y4OoknKXy
Tabla	Tabla a exportar	tblwiUIYWObDCBexa
Asignar resultado a variable	Archivo generado en formato CSV	{“filename” “airtable_export_1732547109151.csv”, “id” “c32461fc3e81e94fcd586c8aa5e32e2ca1c432ed96c8a332acc7df80f257364c27c0466cc6c6e5d728613941d182cb15”, “size” 303, “provider” “airtable”}

Ejemplos de uso

- Buscar registros en una tabla de Airtable con filtros específicos.
- Obtener, crear o modificar registros individuales o masivos.
- Exportar los registros de una tabla como un archivo CSV.
- Automatizar flujos con registros almacenados dinámicamente.

Requisitos

1. Contar con una cuenta activa en Airtable.
2. Obtener una API Key de Airtable y guardarla como credencial en Saturn Studio.
3. Crear previamente una base y una tabla con las columnas necesarias.