

Saturn Studio – Credencial Gmail



Obtener las **credenciales de Gmail** en Saturn Studio

Configuración paso a paso:

2.1 Crear / elegir proyecto y habilitar APIs

1. Entra a **Google Cloud Console** y accede a tu proyecto (crea uno nuevo si hace falta).
2. Desde la **barra de búsqueda superior**, escribe y abre cada servicio para **Habilitar**:
 - **Google Gmail API**
 - **Google Drive API** (requerida si listarás/crearás archivos o usarás el selector de Drive).
3. En cada API, haz clic en **Habilitar** y verifica que el estado final quede como "Habilitada".

Si una API no está habilitada, la autenticación puede funcionar, pero las llamadas a la API fallarán con el error **access_not_configured**.

Notificaciones



Crear proyecto: My First Project


hace 4 minutos

[Seleccionar proyecto](#)

[Ver todas las actividades](#)


gmail × 🔍 Buscar

Resultados principales

 **Gmail API**
Marketplace · View and manage Gmail mailbox data.

☰ [Google Cloud](#) 🔴 My First Project

[← Detalles del producto](#)



Gmail API
[Google Enterprise API](#)

View and manage Gmail mailbox data.

[Administrar](#) [Probar esta API](#) ✅ API habilitada

[Descripción general](#) [Documentación](#) [Asistencia](#) [Productos relacionados](#)

Descripción general

With the Gmail API, you can view and manage Gmail mailbox data like threads, messages, and labels.

[Más información](#)

Detalles adicionales

Tipo: [SaaS & APIs](#)

Última actualización del producto: 6/2/23

Categoría: [Google Enterprise APIs](#), [Google Workspace](#)

Nombre del servicio: gmail.googleapis.com

2.2 Configurar Pantalla de consentimiento OAuth

Ruta: **APIs y servicios** → **Pantalla de consentimiento OAuth** → **Configurar pantalla de consentimiento**

Resultados de la búsqueda

API APIs y servicios
Administración de API para servicios de nube

Completa los datos básicos:

- **Nombre de la app**
- **Correo de soporte**
- **(Opcional)** Política de privacidad, Términos del servicio y dominio verificado

Luego selecciona el **tipo de usuario**:

Tipos de usuario para la Pantalla de consentimiento OAuth

Opción	¿Quién puede usar la app?	Qué debes hacer
Interno	Solo usuarios de tu organización (dominio de Google Workspace). No funciona con cuentas @gmail.com personales.	– No necesitas agregar testers. Cualquier usuario del dominio puede autorizar. Úsalo si todo tu equipo pertenece al mismo dominio.

Opción	¿Quién puede usar la app?	Qué debes hacer
Usuarios externos	Cualquier usuario con Cuenta de Google, pero la app inicia en modo de prueba .	– Debes agregar manualmente a los usuarios de prueba (incluyéndote) para poder autorizar. Sólo esos usuarios podrán iniciar sesión mientras la app esté en prueba. Para abrirla a más usuarios/publicar, debes enviar a verificación si usas <i>scopes</i> sensibles/restringidos.

Notas importantes

- Usar Google Gmail o Drive suele marcar los scopes como **sensibles**.
- Para pasar la app a **Producción** (sin testers), Google puede solicitar:
 - Dominio verificado
 - Política de privacidad pública
 - Logo de aplicación
 - Verificación del equipo

Credenciales [+ Crear credenciales](#) [Borrar](#) [Restablecer credenciales borradas](#)

Crea credenciales para acceder a tus API habilitadas. [Más información](#)

⚠ Recuerda configurar la pantalla de consentimiento de OAuth con información sobre tu app. [Configurar pantalla de consentimiento](#)

Claves de API

<input type="checkbox"/>	Nombre	Fecha de creación ↓	Restricciones	Acciones
No hay claves de API para mostrar				

IDs de clientes de OAuth 2.0

<input type="checkbox"/>	Nombre	Fecha de creación ↓	Tipo	ID de cliente	Acciones
No hay clientes de OAuth para mostrar					

Cuentas de servicio [Administrar cuentas de servicio](#)

<input type="checkbox"/>	Correo electrónico	Nombre ↑	Acciones
No hay cuentas de servicio para mostrar			

✓ Información de la app

|

✓ Público

|

✓ Información de contacto

|

4 Finalizar

✓ Acepto la [política sobre los datos del usuario de los servicios de las APIs de Google](#). [↗](#)

Continuar

Crear

Cancelar

Guarda los cambios.

Scopes necesarios para la integración con Gmail

Durante la configuración avanzada, asegúrate de incluir los siguientes **scopes** de autorización y para ello sigue las instrucciones:

Instrucciones:

- Dentro de **Pantalla de consentimiento**, dirígete a la sección **Acceso a los datos**.
- Haz clic en **Agregar o quitar permisos**.

Google Cloud / test / api

Google Auth Platform / Acceso a los datos

Descripción general / Desarrollo de la marca / Público / Clientes / Acceso a los datos / Centro de verificación

Acceso a los datos

Los permisos representan lo que solicitas que los usuarios autoricen para la app y permiten que tu proyecto tenga acceso a tipos específicos de datos privados del usuario de sus Cuentas de Google. [Más información](#)

[Agregar o quitar permisos](#)

Tus permisos no sensibles

API ↑	Alcance	Descripción para el usuario
No hay filas para mostrar		

Tus permisos sensibles

Los permisos sensibles se usan para solicitar acceso a los datos privados del usuario.

API ↑	Alcance	Descripción para el usuario
No hay filas para mostrar		

Tus permisos restringidos

Los permisos restringidos son permisos que solicitan acceso a datos de usuario muy sensibles.

API ↑	Alcance	Descripción para el usuario
No hay filas para mostrar		

Actualiza los permisos seleccionados

Solo se muestran los permisos de las APIs habilitadas. Si deseas agregar un permiso faltante a esta pantalla, encuentra y habilita la API en la [biblioteca de APIs de Google](#) o usa el recuadro para pegar permisos que aparece a continuación. Actualiza la página para ver las APIs nuevas que habilites en la biblioteca.

Filtro: Ingresar el nombre o el valor de la propiedad

<input type="checkbox"/>	API ↑	Alcance	Descripción para el usuario
<input type="checkbox"/>		.../auth/userinfo.email	Ver la dirección de correo electrónico principal de tu Cuenta de Google
<input type="checkbox"/>		.../auth/userinfo.profile	Permite ver su información personal, incluidos los datos personales que haya hecho públicos
<input type="checkbox"/>		openid	Asociarlo con su información personal en Google
<input type="checkbox"/>	Analytics Hub API	.../auth/bigquery	View and manage your data in Google BigQuery and see the email address for your Google Account
<input type="checkbox"/>	Analytics Hub API	.../auth/cloud-platform	Ver, editar, configurar y borrar tus datos de Google Cloud y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google.
<input type="checkbox"/>	BigQuery API	.../auth/bigquery.readonly	Consultar tus datos en Google BigQuery.
<input type="checkbox"/>	BigQuery API	.../auth/cloud-platform.read-only	Ver tus datos en todos los servicios de Google Cloud y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google
<input type="checkbox"/>	BigQuery API	.../auth/devstorage.full_control	Manage your data and permissions in Cloud Storage and see the email address for your Google Account
<input type="checkbox"/>	BigQuery API	.../auth/devstorage.read_only	Ver tus datos en Google Cloud Storage.
<input type="checkbox"/>	BigQuery API	.../auth/devstorage.read_write	Administrar tus datos de Cloud Storage y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google

Filas por página: 10 • 1 – 10 de 24

Agrega permisos manualmente

Si los permisos que quieres agregar no aparecen en la tabla que se muestra más arriba, puedes ingresarlos aquí. Cada permiso debe estar en una línea nueva o debe separarse con comas. Proporciona la string completa del permiso (comienza con "https://"). Cuando termines, haz clic en "Agregar a la tabla".

- Allí tendrás dos opciones:
 - Buscar y seleccionar permisos desde la **lista disponible**, o
 - Hacer clic en **“Agregar permisos manualmente”**.

- **Copia y pega los siguientes scopes:**


<https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify>
<https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly>
<https://www.googleapis.com/auth/gmail.labels>
<https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile>
<https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email>
 openid
<https://mail.google.com/>
<https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email>

<input type="checkbox"/>	API ↑	Alcance	Descripción para el usuario
<input checked="" type="checkbox"/>		.../auth/userinfo .email	Ver la dirección de correo electrónico principal de tu Cuenta de Google
<input checked="" type="checkbox"/>		.../auth/userinfo .profile	Permite ver su información personal, incluidos los datos personales que haya hecho públicos
<input checked="" type="checkbox"/>		.../auth/gmail .modify	Leer, redactar y enviar correos electrónicos desde tu Cuenta de Gmail
<input checked="" type="checkbox"/>		.../auth/gmail .readonly	Ver mensajes de correo electrónico y parámetros de configuración
<input checked="" type="checkbox"/>		.../auth/gmail .labels	Consultar y editar las etiquetas de tus correos electrónicos
<input checked="" type="checkbox"/>		https://mail .google.com/	Leer, redactar, enviar y borrar permanentemente todos tus correos electrónicos de Gmail
<input checked="" type="checkbox"/>		openid	Asociarlo con su información personal en Google

5. Luego de pegarlos, agrégalos a la tabla y haz clic en **Actualizar y guardar**.


Una vez terminado esto podremos crear un cliente OAuth en métricas.

Métricas

 Aún no configuraste ningún cliente de OAuth para este proyecto.

[Crear cliente de OAuth](#)

Verificación del proyecto

 No se encontraron recomendaciones de estado del proyecto para tu proyecto.

[Más información sobre las políticas de OAuth 2.0](#)

Rellena los campos correspondientes:

← Crear ID de cliente de OAuth

Un ID de cliente se usa con el fin de identificar una sola app para los servidores de OAuth de Google. Si la app se ejecuta en varias plataformas, cada una necesitará su propio ID de cliente. Consulta [Configura OAuth 2.0](#) para obtener más información. [Obtén más información](#) sobre los tipos de clientes de OAuth.

Tipo de aplicación *

Aplicación web

Nombre *

Saturn Studio

El nombre de tu cliente de OAuth 2.0. Este nombre solo se usa para identificar al cliente en la consola y no se mostrará a los usuarios finales.



Los dominios de los URI que agregues a continuación se incorporarán automáticamente a tu [pantalla de consentimiento de OAuth](#) como [dominios autorizados](#).

Origenes autorizados de JavaScript ?

Para usar con solicitudes de un navegador

+ Agregar URI

URIs de redireccionamiento autorizados ?

Para usar con solicitudes de un servidor web

URI 1 *

https://studio.rocketbot.com

+ Agregar URI

Nota: La configuración puede tardar entre 5 minutos y algunas horas en aplicarse

Crear

Cancelar

- **Tipo de aplicación:** selecciona “Aplicación web”.
- **Nombre de la app.**
- **URLs de redirección**

Una vez finalizado, Google generará tu:

Client ID

Client Secret

Se creó el cliente de OAuth

Se puede acceder al ID de cliente desde la pestaña Clientes en Google Auth Platform.



El acceso OAuth está restringido a los [usuarios de prueba](#) que aparecen en la [pantalla de consentimiento de OAuth](#)

ID de cliente

[Redacted]



A partir de junio de 2025, ya no podrás ver ni descargar el secreto del cliente una vez que cierres este diálogo. Asegúrate de haber copiado o descargado la información que aparece a continuación y de haberla almacenado de forma segura.

Secreto del cliente

[Redacted]



Fecha de creación

18 de julio de 2025, 11:58:56 GMT-3

Estado

✔ Habilitada

↓ Descargar JSON

[Aceptar](#)

Copia ambos valores y **pégalos en el módulo Gmail** en Saturn Studio.

Advanced Settings

Enable Advanced Settings to use your Google credentials, or default to Rocketbot's

Client ID

Client Secret

Cancel



Save credentials

□ Resultado final

Si todo fue ingresado correctamente, ya tendrás tu **credencial de Gmail configurada en modo avanzado**, lista para ser utilizada en flujos automatizados dentro de Saturn Studio.