

Saturn Studio – Google Drive



¿Qué es este módulo?

El módulo de **Google Drive** permite interactuar con el servicio de almacenamiento en la nube de Google. Con este módulo podrás listar, buscar, subir, descargar, crear carpetas y eliminar archivos de tu cuenta de Google Drive, de forma sencilla y segura.

Este módulo requiere autenticación mediante una credencial de Google Drive que deberás generar previamente para habilitar la integración.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los comandos

Listar archivos de una carpeta

Lista los archivos contenidos en una carpeta de Google Drive.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Google Drive necesaria para listar los archivos	Mis credenciales de Google Drive

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Carpeta	Carpeta de Google Drive donde se buscarán los archivos	Carpeta
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado	{var}

Buscar archivos y carpetas

Busca archivos y carpetas en Google Drive.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Google Drive necesaria para buscar archivos	Mis credenciales de Google Drive
Tipo de búsqueda	Tipo de búsqueda a realizar	Tipo de búsqueda
Nombre	Nombre del archivo o carpeta a buscar	Nombre
Filtro avanzado	Filtro avanzado para la búsqueda	name contains 'hello' and name contains 'goodbye'
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado	{var}

Descargar archivo

Descarga un archivo desde Google Drive.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Google Drive necesaria para descargar el archivo	Mis credenciales de Google Drive

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Archivo	Archivo de Google Drive a descargar	Archivo
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado	{var}

Subir archivo

Sube un archivo a Google Drive.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Google Drive necesaria para subir el archivo	Mis credenciales de Google Drive
Ruta del archivo	Ruta del archivo a subir	Ruta del archivo
Carpeta	Carpeta de Google Drive donde se subirá el archivo	Carpeta
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado	{var}

Crear carpeta

Crea una nueva carpeta en Google Drive.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Google Drive necesaria para crear la carpeta	Mis credenciales de Google Drive
Nombre	Nombre de la carpeta a crear	Nombre

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Si existe, crear de todas formas	Pasar True, si la carpeta existe, crear igualmente	True
Carpeta	Carpeta de Google Drive donde se creará la nueva carpeta	Carpeta
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado	{var}

Eliminar archivo

Elimina un archivo de Google Drive.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Google Drive necesaria para eliminar el archivo	Mis credenciales de Google Drive
Archivo	Archivo de Google Drive a eliminar	Archivo
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado	{var}

Ejemplo de uso

1. Listar los archivos de la carpeta "Documentos Compartidos".
2. Subir un archivo "informe.pdf" a la carpeta "Proyectos".
3. Descargar el archivo "plan.xlsx" y asignar el resultado a la variable {archivo_descargado}.

Requisitos

- Tener una cuenta activa de Google.
 - Crear y configurar la credencial de Google Drive en **Saturn Studio**.
 - Contar con conexión a internet para establecer la comunicación con la API de Google.
-

Saturn Studio – Credencial Google Drive



Para integrar **Google Drive** con Saturn Studio, puedes hacerlo mediante una **configuración con OAuth 2.0** a través de Google Cloud.

Configuración (OAuth con Google Cloud)

Este método te permite definir permisos personalizados (scopes) y tener mayor control sobre la autenticación.

Crear / elegir proyecto y habilitar APIs

1. Dirígete a **Google Cloud Console**.
2. Inicia sesión con tu cuenta de Google.
3. Crea un nuevo proyecto o selecciona uno existente.
4. En la barra de búsqueda superior, habilita:
 - **Google Drive API** (obligatoria para todas las funciones del módulo)
5. Comprueba que el estado final de cada API sea: **Habilitada**.

□ *Si la API no está habilitada, la autenticación podría funcionar, pero las operaciones devolverán el error **access_not_configured**.*

Notificaciones



Crear proyecto: My First Project

hace 4 minutos

[Seleccionar proyecto](#)

[Ver todas las actividades](#)



Google Drive API

[Google Enterprise API](#)

Create and manage resources in Google Drive.

[Habilitar](#)

[Probar esta API](#) [↗](#)

Configurar Pantalla de consentimiento OAuth

Ruta: APIs y servicios → Pantalla de consentimiento OAuth → Configurar pantalla de consentimiento

Completa los campos requeridos:

- Nombre de la aplicación
- Correo de soporte
- (Opcional) Logo, dominios verificados, política de privacidad, términos
- Tipo de usuario

Tipos de usuario para la Pantalla de consentimiento OAuth

Opción	¿Quién puede usar la app?	Qué debes hacer
Interno	Solo usuarios de tu organización (dominio de Google Workspace). No funciona con cuentas @gmail.com personales.	No necesitas agregar testers. Cualquier usuario del dominio puede autorizar. Úsalo si todo tu equipo pertenece al mismo dominio.
Usuarios externos	Cualquier usuario con Cuenta de Google, pero la app inicia en modo de prueba .	Debes agregar manualmente a los usuarios de prueba (incluyéndote) para poder autorizar. Sólo esos usuarios podrán iniciar sesión mientras la app esté en prueba. Para abrirla a más usuarios/publicar, debes enviar a verificación si usas <i>scopes</i> sensibles/restringidos.

□ *Google Drive utiliza scopes sensibles y restringidos, lo que puede requerir verificación si deseas publicar la aplicación para uso externo masivo.*

Credenciales [+ Crear credenciales](#) [Borrar](#) [Restablecer credenciales borradas](#)

Crea credenciales para acceder a tus API habilitadas. [Más información](#)

⚠ Recuerda configurar la pantalla de consentimiento de OAuth con información sobre tu app. [Configurar pantalla de consentimiento](#)

Claves de API

<input type="checkbox"/>	Nombre	Fecha de creación ↓	Restricciones	Acciones
No hay claves de API para mostrar				

IDs de clientes de OAuth 2.0

<input type="checkbox"/>	Nombre	Fecha de creación ↓	Tipo	ID de cliente	Acciones
No hay clientes de OAuth para mostrar					

Cuentas de servicio [Administrar cuentas de servicio](#)

<input type="checkbox"/>	Correo electrónico	Nombre ↑	Acciones
No hay cuentas de servicio para mostrar			

✓ Información de la app

|

✓ Público

|

✓ Información de contacto

|

4 Finalizar

✓ Acepto la [política sobre los datos del usuario de los servicios de las APIs de Google](#). [↗](#)

Continuar

Crear

Cancelar

Agregar permisos (scopes) manualmente

- Dentro de la pantalla de consentimiento, accede a la sección **Acceso a los datos**.
- Haz clic en **Agregar o quitar permisos**.
- Utiliza la opción **“Agregar permisos manualmente”** y pega los siguientes scopes:

Actualiza los permisos seleccionados

Solo se muestran los permisos de las APIs habilitadas. Si deseas agregar un permiso faltante a esta pantalla, encuentra y habilita la API en la [biblioteca de APIs de Google](#) o usa el recuadro para pegar permisos que aparece a continuación. Actualiza la página para ver las APIs nuevas que habilitas en la biblioteca.

Filtro: Ingresar el nombre o el valor de la propiedad

API	Alcance	Descripción para el usuario
<input type="checkbox"/>	../auth/userinfo.email	Ver la dirección de correo electrónico principal de tu Cuenta de Google
<input type="checkbox"/>	../auth/userinfo.profile	Permite ver su información personal, incluidos los datos personales que haya hecho públicos
<input type="checkbox"/>	openid	Asociarlo con su información personal en Google
<input type="checkbox"/>	Analytics Hub API	View and manage your data in Google BigQuery and see the email address for your Google Account
<input type="checkbox"/>	Analytics Hub API	Ver, editar, configurar y borrar tus datos de Google Cloud y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google.
<input type="checkbox"/>	BigQuery API	Consultar tus datos en Google BigQuery.
<input type="checkbox"/>	BigQuery API	Ver tus datos en todos los servicios de Google Cloud y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google
<input type="checkbox"/>	BigQuery API	Manage your data and permissions in Cloud Storage and see the email address for your Google Account
<input type="checkbox"/>	BigQuery API	Ver tus datos en Google Cloud Storage.
<input type="checkbox"/>	BigQuery API	Administrar tus datos de Cloud Storage y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google

Filas por página: 10 1 - 10 de 24

Agrega permisos manualmente

Si los permisos que quieres agregar no aparecen en la tabla que se muestra más arriba, puedes ingresarlos aquí. Cada permiso debe estar en una línea nueva o debe separarse con comas. Proporciona la string completa del permiso (comienza con "https://"). Cuando termines, haz clic en "Agregar a la tabla".

Scopes necesarios para Google Drive:

`https://www.googleapis.com/auth/drive`

`https://www.googleapis.com/auth/drive.file`

`https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly`

`https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email`

`https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile`

`openid`

3. Copia y pega los permisos anteriores.
4. Agrega los scopes a la tabla.
5. Haz clic en **Actualizar y guardar**.

Crear el Client ID y Client Secret

- Ve a **APIs y servicios > Credenciales**.
- Haz clic en **“Crear credencial” > “ID de cliente de OAuth”**.
- Completa los campos requeridos:

- **Tipo de aplicación:** Aplicación web
- **Nombre de la app** (Saturn Studio)
- **URLs de redirección** (<https://studio.rocketbot.com>)

← Crear ID de cliente de OAuth

Un ID de cliente se usa con el fin de identificar una sola app para los servidores de OAuth de Google. Si la app se ejecuta en varias plataformas, cada una necesitará su propio ID de cliente. Consulta [Configura OAuth 2.0](#) para obtener más información. [Obtén más información](#) sobre los tipos de clientes de OAuth.

Tipo de aplicación *

Aplicación web

Nombre *

Saturn Studio

El nombre de tu cliente de OAuth 2.0. Este nombre solo se usa para identificar al cliente en la consola y no se mostrará a los usuarios finales.



Los dominios de los URI que agregues a continuación se incorporarán automáticamente a tu [pantalla de consentimiento de OAuth](#) como [dominios autorizados](#).

Origenes autorizados de JavaScript ?

Para usar con solicitudes de un navegador

+ Agregar URI

URIs de redireccionamiento autorizados ?

Para usar con solicitudes de un servidor web

URI 1 *

https://studio.rocketbot.com

+ Agregar URI

Nota: La configuración puede tardar entre 5 minutos y algunas horas en aplicarse

Crear

Cancelar

▪ Google generará automáticamente:

▪ **Client ID**

▪ **Client Secret**

Se creó el cliente de OAuth

Se puede acceder al ID de cliente desde la pestaña Clientes en Google Auth Platform.



El acceso OAuth está restringido a los [usuarios de prueba](#) que aparecen en la [pantalla de consentimiento de OAuth](#)

ID de cliente

[Redacted Client ID]



A partir de junio de 2025, ya no podrás ver ni descargar el secreto del cliente una vez que cierres este diálogo. Asegúrate de haber copiado o descargado la información que aparece a continuación y de haberla almacenado de forma segura.

Secreto del cliente

[Redacted Client Secret]



Fecha de creación

18 de julio de 2025, 11:58:56 GMT-3

Estado

✔ Habilitada

↓ Descargar JSON

Aceptar

Copia ambos códigos y guárdalos.

Ingresar los datos en Saturn Studio

1. Regresa al módulo **Google Drive** en Saturn Studio.
 2. Pega el **Client ID** y el **Client Secret** en los campos correspondientes del modo avanzado
-

Saturn Studio – Credencial Google Sheets



La integración con **Google Sheets** en Saturn Studio .

Configuración (OAuth 2.0 con Google Cloud)

Este método da mayor control de permisos y seguridad. Define manualmente los accesos que usará Saturn Studio.

Crear / elegir proyecto y habilitar APIs

1. Entra a **Google Cloud Console** y accede a tu **proyecto**

(crea uno si hace falta).

2. Desde la **barra de búsqueda superior**, escribe y abre cada servicio para **Habilitar**:

- **Google Sheets API**
- **Google Drive API** (requerida si listarás/crearás archivos o usarás el selector del Drive)

3. Verifica que queden con estado **Habilitado**.

Notificaciones



Crear proyecto: My First Project

hace 4 minutos

[Seleccionar proyecto](#)

[Ver todas las actividades](#)



[Detalles del producto](#)



Google Sheets API

[Google Enterprise API](#)

Read and write Google Sheets data

[Habilitar](#)

[Probar esta API](#)

Si una API no está habilitada, la autenticación puede funcionar, pero las llamadas fallarán por `access_not_configured`.

Configurar Pantalla de consentimiento OAuth

Ruta: APIs y servicios → Pantalla de consentimiento OAuth → Configurar pantalla de consentimiento.

Completa:

- Nombre de la aplicación
- Correo de soporte
- (Opcional) Política de privacidad, Términos y dominio (recomendado para publicación/producción)

Público (tipo de usuario)

Elige uno y actúa según corresponda:

Opción	¿Quién puede usar la app?	Qué debes hacer
Interno	Solo usuarios de tu organización (dominio de Google Workspace). No funciona con cuentas @gmail.com personales.	No necesitas agregar testers. Cualquier usuario del dominio puede autorizar. Úsalo si todo tu equipo pertenece al mismo dominio.

Opción	¿Quién puede usar la app?	Qué debes hacer
Usuarios externos	Cualquier usuario con Cuenta de Google, pero la app inicia en modo de prueba .	Debes agregar manualmente a los usuarios de prueba (incluyéndote) para poder autorizar. Sólo esos usuarios podrán iniciar sesión mientras la app esté en prueba. Para abrirla a más usuarios/publicar, debes enviar a verificación si usas scopes sensibles/restringidos .

*Nota: Usar **Drive** y **Sheets** suele marcar scopes como **sensibles**. Para pasar a **Producción** (sin lista de testers) es probable que Google solicite **verificación** de la app (dominio verificado, logo, política de privacidad, etc.).*

Guarda los cambios.

Información de la app

|

Público

|

Información de contacto

|

4 Finalizar

Acepto la [política sobre los datos del usuario de los servicios de las APIs de Google](#). [↗](#)

Continuar

Crear

Cancelar

Agregar scopes (permisos) a la app

Ruta: Pantalla de consentimiento OAuth → Acceso a los datos → Agregar o quitar permisos.

Agrega manualmente los scopes que necesites (principio de menor privilegio):

Scopes recomendados para Google Sheets

- `https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets` (leer/escribir en hojas)
- `https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonly` (solo lectura)
- `https://www.googleapis.com/auth/drive` (acceso a archivos de Drive: listar/crear/mover, etc., úsalo solo si lo necesitas)
- `https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email`
- `https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile`
- `openid`

Actualiza y guarda.

Google Cloud | test | api

Google Auth Platform / Acceso a los datos

Descripción general | Desarrollo de la marca | Público | Clientes | **Acceso a los datos** | Centro de verificación

Acceso a los datos

Los permisos representan lo que solicitas que los usuarios autoricen para la app y permiten que tu proyecto tenga acceso a tipos específicos de datos privados del usuario de sus Cuentas de Google. [Más información](#)

[Agregar o quitar permisos](#)

Tus permisos no sensibles

API ↑ Alcance Descripción para el usuario
No hay filas para mostrar

Tus permisos sensibles

Los permisos sensibles se usan para solicitar acceso a los datos privados del usuario.
API ↑ Alcance Descripción para el usuario
No hay filas para mostrar

Tus permisos restringidos

Los permisos restringidos son permisos que solicitan acceso a datos de usuario muy sensibles.
API ↑ Alcance Descripción para el usuario
No hay filas para mostrar

Actualizar los permisos seleccionados

Solo se muestran los permisos de las APIs habilitadas. Si deseas agregar un permiso faltante a esta pantalla, encuentra y habilita la API en la [Biblioteca de APIs de Google](#) o usa el recuadro para pegar permisos que aparece a continuación. Actualiza la página para ver las APIs nuevas que habilitas en la biblioteca.

Filtro: Ingresar el nombre o el valor de la propiedad

API	Alcance	Descripción para el usuario
<input type="checkbox"/>	../auth/userinfo.email	Ver la dirección de correo electrónico principal de tu Cuenta de Google
<input type="checkbox"/>	../auth/userinfo.profile	Permite ver su información personal, incluidos los datos personales que haya hecho públicos
<input type="checkbox"/>	openid	Asociarlo con su información personal en Google
<input type="checkbox"/>	Analytics Hub API ../auth/bigquery	View and manage your data in Google BigQuery and see the email address for your Google Account
<input type="checkbox"/>	Analytics Hub API ../auth/cloud-platform	Ver, editar, configurar y borrar tus datos de Google Cloud y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google.
<input type="checkbox"/>	BigQuery API ../auth/bigquery.readonly	Consultar tus datos en Google BigQuery.
<input type="checkbox"/>	BigQuery API ../auth/cloud-platform.read-only	Ver tus datos en todos los servicios de Google Cloud y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google
<input type="checkbox"/>	BigQuery API ../auth/devstorage.full_control	Manage your data and permissions in Cloud Storage and see the email address for your Google Account
<input type="checkbox"/>	BigQuery API ../auth/devstorage.read_only	Ver tus datos en Google Cloud Storage.
<input type="checkbox"/>	BigQuery API ../auth/devstorage.read_write	Administrar tus datos de Cloud Storage y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google

Filas por página: 10 | 1 - 10 de 24

Agrega permisos manualmente

Si los permisos que quieres agregar no aparecen en la tabla que se muestra más arriba, puedes ingresarlos aquí. Cada permiso debe estar en una línea nueva o debe separarse con comas. Proporciona la string completa del permiso (comienza con "https://"). Cuando termines, haz clic en "Agregar a la tabla".

Crear Client ID y Client Secret

Ruta: **APIs y servicios** → **Credenciales** → **Crear credencial** → **ID de cliente de OAuth**.

Completa:

- **Tipo de aplicación:** **Aplicación web**
- **Nombre:** por ejemplo, Saturn Studio
- **URIs de redirección:**
 - `https://studio.rocketbot.com`

Al guardar, Google genera:

- **Client ID**
- **Client Secret**

Cópioslos y resérvalos.

← Crear ID de cliente de OAuth

Un ID de cliente se usa con el fin de identificar una sola app para los servidores de OAuth de Google. Si la app se ejecuta en varias plataformas, cada una necesitará su propio ID de cliente. Consulta [Configura OAuth 2.0](#) para obtener más información. [Obtén más información](#) sobre los tipos de clientes de OAuth.

Tipo de aplicación *

Aplicación web

Nombre *

Saturn Studio

El nombre de tu cliente de OAuth 2.0. Este nombre solo se usa para identificar al cliente en la consola y no se mostrará a los usuarios finales.



Los dominios de los URI que agregues a continuación se incorporarán automáticamente a tu [pantalla de consentimiento de OAuth](#) como [dominios autorizados](#).

Origenes autorizados de JavaScript ?

Para usar con solicitudes de un navegador

+ Agregar URI

URIs de redireccionamiento autorizados ?

Para usar con solicitudes de un servidor web

URI 1 *

https://studio.rocketbot.com

+ Agregar URI

Nota: La configuración puede tardar entre 5 minutos y algunas horas en aplicarse

Crear

Cancelar

Se creó el cliente de OAuth

Se puede acceder al ID de cliente desde la pestaña Clientes en Google Auth Platform.



El acceso OAuth está restringido a los [usuarios de prueba](#) que aparecen en la [pantalla de consentimiento de OAuth](#)

ID de cliente

[Redacted Client ID] ap



A partir de junio de 2025, ya no podrás ver ni descargar el secreto del cliente una vez que cierres este diálogo. Asegúrate de haber copiado o descargado la información que aparece a continuación y de haberla almacenado de forma segura.

Secreto del cliente

[Redacted Client Secret] ap

Fecha de creación

18 de julio de 2025, 11:58:56 GMT-3

Estado

✔ Habilitada

↓ Descargar JSON

Aceptar

Cargar credenciales en Saturn Studio

1. Regresa al módulo **Google Sheets** en Saturn Studio.
2. En el modo **Avanzado (OAuth)**, pega el **Client ID** y **Client Secret** en los campos correspondientes.

3. Guarda la credencial y realiza la conexión.

Notas importantes

- **Usuarios externos (modo de prueba):** agrega tu correo y los de tu equipo en **Usuarios de prueba**. Si no están en la lista, verán error al autorizar.
- **Interno:** solo disponible con **Google Workspace**. Si usas cuenta personal @gmail.com, deberás elegir **Usuarios externos**.
- **Scopes y APIs:** los *scopes* permiten solicitar permisos; **habilitar la API** permite realmente usarla. Necesitas **ambos**.
- **URIs de redirección:** deben coincidir exactamente con lo configurado en Google Cloud.
- **Verificación:** para publicar la app a producción (externa) y usar *scopes* sensibles/restringidos, Google puede requerir verificación (política de privacidad pública, dominio verificado, branding, etc.).

Saturn Studio – Credencial Groq



Para conectar Saturn Studio con **Groq**, seguí estos pasos desde el módulo correspondiente:

Credencial Groq

1. Ingresá al **módulo Groq** en Saturn Studio.
2. Hacé clic en el botón **“New”** para crear una nueva credencial.
3. Se abrirá un formulario donde deberás:
 - Asignar un **nombre** a la credencial.
 - Pegar tu **API Key de Groq**.

List Models { x } Test Command Docs X

Add a description

Lists all available models

Credential

Edit New

Groq Credentials
Configure Groq credentials to use the module

Credential name

Put a name that will help you identify the credential in the future

GROQ API Key:

 Check

Get your API key from [here](#)

Cancel Save credentials

¿Cómo obtener la API Key de Groq?

- Hacé clic en el enlace que aparece dentro del módulo (te llevará al sitio oficial de Groq).
- Regístrate o iniciá sesión en tu cuenta.
- Creá una nueva API Key, asigne un nombre y Groq te proporcionará el código correspondiente.

API Keys

Create API Key

Manage your API keys. Remember to keep your API keys safe to prevent unauthorized access.

NAME	SECRET KEY	CREATED	LAST USED	USAGE (24HRS)
------	------------	---------	-----------	---------------

(No keys)

Create API Key



Your new API key has been created. **Copy it now, as we will not display it again.**

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

Copy

Done

- Copiá esa API Key y pegala en el campo correspondiente dentro de Saturn Studio.

Verificación

Una vez ingresada la clave, podés hacer clic en **“Check”** o **“Verificar”** para confirmar que la conexión sea correcta.

g Groq Credentials
Configure Groq credentials to use the module

Credential name

Put a name that will help you identify the credential in the future

GROQ API Key:

 ✓ Connected

Get your API key from [here](#)

Success! API Key is valid and the request succeeded.

Cancel Save credentials

Saturn Studio – Credencial Calendly



Para utilizar el módulo de Calendly en Saturn Studio, es necesario crear previamente una aplicación en Calendly y luego configurar la credencial dentro de Saturn Studio.

Creación de la aplicación en Calendly

1. Acceder al portal de desarrolladores
Ingresa a:
<https://developer.calendly.com/console/apps>
2. Crear una nueva aplicación
Haz clic en Create App y completa los datos solicitados.
3. Configurar la URL de redirección
En el campo Redirect URL, debes colocar exactamente:
studio.rocketbot.com
4. Obtener las credenciales
Al crear la aplicación, Calendly generará:

- Client ID: puede verse posteriormente al editar la

aplicación.

- Client Secret: se muestra solo una vez al momento de crear la app y no puede volver a visualizarse.

Guarda ambos valores, ya que serán necesarios para la conexión.

Enter your email to get started.

Continue

OR



Log in with Google



Log in with Microsoft

Don't have an account? [Sign up.](#)

apptest was created

Step 2 of 2

To authenticate your app, copy the Client ID and Client Secret. The Client Secret will not be available again once you leave this page, you will need to create a new OAuth app. To copy the Client ID in the future, you can copy it from edit app page.

Client ID

Your app's unique identifier that's used to initiate OAuth.

1aHXauk9RJGKJfuQ2DyP1DsMme5tKmiZtqslzaPqanQ

Copy

Client secret

A secret that's shared between your app and Calendly's authorization server that's used to establish and refresh OAuth authentication.

.....

Copy

Configuración de la credencial en Saturn Studio

1. Acceso al módulo Calendly
Desde Saturn Studio, abre el módulo Calendly.
2. Crear una nueva credencial
Haz clic en New para crear una nueva credencial.
3. Asignar nombre y conectar
Ingresa un nombre para la credencial y luego haz clic en Connect to Calendly.
4. Autorización en Calendly
Se abrirá una nueva pestaña con la página oficial de Calendly.
Inicia sesión con tu cuenta de Calendly y autoriza la conexión con Saturn Studio.
5. Conexión completada
Una vez otorgados los permisos, Saturn Studio se conectará automáticamente con Calendly y la credencial quedará lista para su uso.

Add a description 

? List all event types in Calendly

Credential ?

Dropdown menu with 'Edit' and 'New' buttons

Select the Calendly credential you want to use

Event search type ?

Dropdown menu

User ?

Dropdown menu with refresh icon

Organization ?

Dropdown menu with refresh icon

Assign result to variable ?

Dropdown menu with 'Select one' text

Cancel Ok

Calendly Credentials

Configure Calendly credentials to use the module

Credential name ?

Text input field containing 'test'

Put a name that will help you identify the credential in the future

Connect to Calendly

Cancel Save credentials



Calendly Credentials

Configure Calendly credentials to use the module

Credential name [?]


test

Put a name that will help you identify the credential in the future

Connect to Calendly

Success! API Key is valid and the request succeeded.

Cancel

 Save credentials

Saturn Studio – X



¿Qué es este módulo?

Este módulo integra X (antes Twitter), la plataforma de medios sociales, directamente en Saturn Studio. Permite a los robots interactuar con la red social para automatizar tareas como la publicación de tuits, la búsqueda de contenido, el monitoreo de menciones y la obtención de información sobre usuarios y sus publicaciones.

Con esta integración, puedes conectar la gestión de tus redes sociales con otros procesos de negocio. Por ejemplo, un robot puede publicar automáticamente en X las nuevas entradas de un blog, monitorear la opinión pública sobre una marca buscando palabras clave, o crear alertas cuando un cliente importante tuitee sobre un tema específico.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los comandos

A continuación se detallan los comandos disponibles para la integración con X:

Create Tweet

Crea un tuit en X.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de X necesaria para crear tuits.	credential
Message	El mensaje que será enviado.	Hello Rocketbot
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{"data": {"id": "1460323737035677698", "text": "Hello Rocketbot"}}</pre>

Search Tweets

Busca tuits en X.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de X necesaria para buscar tuits.	credential

Search type	<i>recent</i> : últimos 7 días. <i>all</i> : histórico completo.	Recent
Search	El término o frase que se desea buscar.	Rocketbot_es
Total results	Número de tuits a devolver (por defecto, 10).	10
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“data”: [{“id”: “1293593516040269825”, “text”: “RT @Rocketbot_es: ¡Estamos aprendiendo sobre automatización!”}], “meta”: {“newest_id”: “1293593516040269825”, “result_count”: 1}}</pre>

Get User ID

Obtiene el ID de un usuario a partir de su nombre de usuario.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de X necesaria para obtener el usuario.	credential
Username	El nombre de usuario cuyo ID se desea obtener.	Rocketbot_es
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“data”: {“id”: “2244994945”, “name”: “Rocketbot”, “username”: “Rocketbot_es”}}</pre>

Get Mentions

Obtiene los tuits que mencionan a un usuario específico por su ID.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de X necesaria para obtener menciones.	credential
Total results	Número de menciones a devolver (por defecto, 10).	10
User ID	El ID del usuario cuyas menciones se desean obtener.	2244994945
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“data”: [{“id”: “1460323737035677698”, “text”: “@Rocketbot_es, isu plataforma es increíble!”}], “meta”: {“result_count”: 1}}</pre>

Get User Timeline

Obtiene la cronología (timeline) de un usuario.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de X necesaria para obtener la cronología.	credential
Total results	Número de tuits a devolver (por defecto, 10).	10

User ID	El ID del usuario cuya cronología se desea obtener.	2244994945
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“data”: [{“id”: “1293593516040269825”, “text”: “¡Hola, mundo!”}], “meta”: {“result_count”: 1}}</pre>

Retweet

Retuitea un tuit.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de X necesaria para retuitear.	credential
Tweet ID	El ID del tuit que se desea retuitear.	1293593516040269825
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“data”: {“retweeted”: true}}</pre>

Get Tweet Information

Obtiene la información de un tuit a partir de su ID.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de X necesaria para obtener información.	credential
Tweet ID	El ID del tuit del que se desea obtener información.	1293593516040269825

<p>Assign result to variable</p>	<p>Variable donde se almacenará el resultado.</p>	<pre>{“data”: {“id”: “1293593516040269825”, “text”: “Este es el contenido del tuit.”, “author_id”: “2244994945”, “created_at”: “2025-06-23T10:00:00.000Z”}}</pre>
---	---	---

Ejemplo de uso

- **Monitoreo de Marca:** Utilizar “Search Tweets” para buscar menciones del nombre de una empresa o producto y analizar el sentimiento de los comentarios.
- **Publicación Automática:** Programar un robot que use “Create Tweet” para publicar noticias o actualizaciones del blog de la empresa a una hora específica.
- **Atención al Cliente:** Emplear “Get Mentions” para identificar cuando un usuario menciona la cuenta de soporte y crear automáticamente un ticket en un sistema de gestión de incidencias.
- **Análisis de Competencia:** Ejecutar “Get User Timeline” sobre las cuentas de la competencia para recopilar y analizar sus últimos tuits y estrategias de comunicación.

Requisitos

1. Tener una cuenta de desarrollador en la plataforma X (Twitter).
2. Crear una aplicación en el Portal de Desarrollador de X para obtener las credenciales de la API (API Key, API Key Secret, Access Token y Access Token Secret).
3. La **credencial** en Saturn Studio se debe configurar con las claves y tokens obtenidos.
4. Asegurarse de que la aplicación creada en X tenga los

permisos (scopes) necesarios para realizar las acciones deseadas (ej: tweet.read, tweet.write, user.read).

Saturn Studio – Voximplant



¿Qué es este módulo?

Este módulo integra **Voximplant**, la plataforma en la nube para automatización de comunicaciones, directamente con Saturn Studio. Permite a los robots gestionar interacciones en tiempo real, como esperar y recibir llamadas, ejecutar escenarios de voz interactivos (IVR), y consultar historiales y números telefónicos.

Gracias a esta integración, puedes automatizar completamente las operaciones de un centro de contacto, crear sistemas de notificación por voz, o desarrollar flujos de trabajo complejos que se activan a partir de una llamada entrante, todo orquestado desde la lógica de un robot en Saturn Studio.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los comandos

A continuación se detallan los comandos disponibles para la integración con Voximplant:

Subscribe to Webhook

Suscribe un webhook a Voximplant para recibir eventos. (Este comando prepara la conexión para otros, como "Wait for a call").

Wait for a call

Espera una llamada entrante desde Voximplant.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Voximplant necesaria para esperar mensajes.	credential
Simplify data	Simplifica los datos de la llamada.	true
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{ "call_id": 356714616, "caller_number": "12027731097", "callee_number": "1423561719409", "callee_name": "John", "callee_lastname": "Doe", "callee_email": "johndoe@example.com", "direction": "outgoing", "start_time": "2025-02-26T15:15:27", "duration": 3, "status": "unknown", "record_url": "" }</pre>

Ejemplo de uso

- **IVR de Atención al Cliente:** Utilizar “Wait for a call” para recibir una llamada y “Run Scenario” para lanzar un menú de voz interactivo que guíe al cliente.
- **Campañas de Voz:** Crear un robot que lea una lista de clientes desde una base de datos y use “Run Scenario” en un bucle para llamar a cada uno y reproducir un mensaje promocional.
- **Auditoría y Reportería:** Programar un robot para que use “Get Call History” semanalmente para obtener todas las llamadas, calcular costos y duraciones, y generar un informe.
- **Verificación Telefónica:** Como parte de un proceso de registro, ejecutar un escenario que llame al usuario y le pida que ingrese un código en su teclado para validar su número.

Requisitos

1. Tener una cuenta activa en la plataforma **Voximplant**.
 2. Disponer de las credenciales de API de Voximplant (como API Key, Account ID) para ser utilizadas en el parámetro **Credential**.
 3. Haber configurado previamente las aplicaciones, reglas y escenarios de voz en el panel de control de Voximplant.
 4. Conocer los IDs de los escenarios, llamadas o números para los comandos que requieran una consulta específica.
-

Saturn Studio – Twilio



¿Qué es este módulo?

Este módulo integra **Twilio**, la plataforma de comunicaciones en la nube, directamente en Saturn Studio. Permite a los robots enviar y recibir mensajes SMS, mensajes de WhatsApp y realizar llamadas de voz, automatizando la interacción con clientes, empleados o sistemas a través de canales de comunicación directos.

Con esta integración, los flujos de trabajo en Saturn Studio pueden notificar a los usuarios sobre eventos importantes, enviar recordatorios de citas, implementar sistemas de verificación por código, o incluso realizar llamadas automáticas para entregar información crítica, todo de manera programada y eficiente.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los comandos

A continuación se detallan los comandos disponibles para la integración con Twilio:

Create a Message

Crea y envía un mensaje (SMS o WhatsApp) a través de Twilio.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Twilio necesaria para crear un mensaje.	credential
Send mode	Modo de envío del mensaje.	SMS or WhatsApp
From	Número de teléfono que enviará el mensaje.	+15005550006
To	Número de teléfono que recibirá el mensaje.	+15005550006
Message Body	El mensaje que será enviado.	Message
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>[{"body": "Hola, este es un saludo de Saturn Studio", "numSegments": "1", "direction": "outbound-api", "from": "+15005550006", "to": "+15005550005", "dateUpdated": "2024-12-04T183627.000Z", "errorMessage": null, "uri": "/2010-04-01/Accounts/ACc0a38f96f87ebc57f5a5405bc6a8fe6c/Messages/SM971b134c3a799d1e3865ac663442590b.json", "accountSid": "ACc0a38f96f87ebc57f5a5405bc6a8fe6c", "sid": "SM971b134c3a799d1e3865ac663442590b"}]</pre>

List Messages

Lista todos los mensajes en Twilio, con opción de filtrado.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Twilio necesaria para listar mensajes.	credential
From Phone number	Leer mensajes enviados solo desde este número.	+15005550006
To Phone number	Leer mensajes enviados solo a este número.	+15005550006

Limit	Limitar el número de mensajes a devolver.	3
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	[{"id": "recZX9AJjpJXvsveG", "createdTime": "2024-11-22T124734.000Z", "fields": {"Direction": "Washington 412", "Name": "John", "Age": "1", "Status": "In progress", "Lastname": "Doe"}}]

Get a Message

Obtiene un mensaje específico de Twilio por su ID.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Twilio necesaria para obtener un mensaje.	credential
Message ID	El ID del mensaje que se desea obtener.	SMdc0aa16b74f7096f322a6f1f4f94c93f
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{ "body": "Hola, este es un saludo de Saturn Studio", "numSegments": "1", "direction": "outbound-api", "from": "whatsapp+14155238886", "to": "whatsapp+14155238886", "dateUpdated": "2024-12-04T190343.000Z", "errorMessage": null, "uri": "/2010-04-01/Accounts/AC933390f4bec449eb14882d85c73b8596/Messages/SMc164e584b9d0f83b139e816b13df0051.json", "accountSid": "AC933390f4bec449eb14882d85c73b8596", "sid": "SMc164e584b9d0f83b139e816b13df0051" }

Delete a Message

Elimina un mensaje en Twilio.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Twilio necesaria para eliminar un mensaje.	credential

Message ID	El ID del mensaje que se desea eliminar.	SMdc0aa16b74f7096f322a6f1f4f94c93f
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado (true o false).	true

Create a Call

Crea una llamada en Twilio.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Twilio necesaria para crear una llamada.	credential
From	Número de teléfono que realizará la llamada.	+14173612192
To	Número de teléfono que recibirá la llamada.	+14173612192
Use TwiML	Usar TwiML para controlar la llamada.	true or false

URL	La URL que será usada para crear la llamada.	https://demo.twilio.com/welcome/voice/
Message Body	El mensaje que será enviado.	Message
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{ "sid": "CA878c4e99ea30c769aa4aaa8980b0170d", "dateCreated": null, "dateUpdated": null, "accountSid": "AC58011c1dd799a0144ba44be81013f9b0", "to": "+14173612192", "from": "+14173612192", "phoneNumberSid": "PNdc93d68cdcfe37ba043ec872a5c39e46", "status": "queued", "startTime": null, "endTime": null, "duration": null, "direction": "outbound-api", "answeredBy": null, "groupSid": null, "callerName": null, "queueTime": "0", "bodyMessage": "Rocketbot call"} </pre>

List Calls

Lista todas las llamadas en Twilio, con opción de filtrado.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Twilio necesaria para listar llamadas.	credential
From Phone number	Listar llamadas hechas solo desde este número.	+14173612192

To Phone number	Listar llamadas hechas solo a este número.	+14173612192
Limit	Limitar el número de llamadas a devolver.	3
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	[{"id": "recZX9AJjpJXvsveG", "createdTime": "2024-11-22T124734.000Z", "fields": {"Direction": "Washington 412", "Name": "John", "Age": "1", "Status": "In progress", "Lastname": "Doe"}}]

Get a Call

Obtiene una llamada específica de Twilio por su ID (SID).

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Twilio necesaria para obtener una llamada.	credential
Call ID (SID)	El ID de la llamada que se desea obtener.	SMdc0aa16b74f7096f322a6f1f4f94c93f

<p>Assign result to variable</p>	<p>Variable donde se almacenará el resultado.</p>	<pre>{ "sid": "CAde0fd68dc4ed3e9c05d875e5478333d9", "dateCreated": "2024-12-04T194253.000Z", "dateUpdated": "2024-12-04T194307.000Z", "accountSid": "AC58011c1dd799a0144ba44be81013f9b0", "to": "+14173612192", "from": "+14173612192", "status": "completed", "startTime": "2024-12-04T194301.000Z", "endTime": "2024-12-04T194307.000Z", "duration": "6", "direction": "outbound-api", "answeredBy": null, "forwardedFrom": "+14173612192", "callerName": "", "queueTime": "0"} </pre>
---	---	--

Delete a Call

Elimina una llamada en Twilio.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<p>Credential</p>	<p>Credencial de Twilio necesaria para eliminar una llamada.</p>	<p>credential</p>
<p>Call ID (SID)</p>	<p>El ID de la llamada que se desea eliminar.</p>	<p>CAde0fd68dc4ed3e9c05d875e5478333d9</p>
<p>Assign result to variable</p>	<p>Variable donde se almacenará el resultado (true o false).</p>	<p>true</p>

Ejemplo de uso

- **Notificaciones de sistema:** Enviar un SMS a un administrador de sistemas cuando un servidor crítico deja de responder.
- **Recordatorios de citas:** Automatizar el envío de un recordatorio por WhatsApp a los clientes 24 horas antes de su cita agendada.
- **Verificación de dos factores (2FA):** Crear un robot que, como parte de un proceso de login, genere un código y lo envíe por SMS al usuario para que pueda continuar.
- **Encuestas de satisfacción:** Realizar una llamada automática a un cliente después de una compra para que califique su experiencia, utilizando TwiML para gestionar las respuestas por tonos.

Requisitos

1. Tener una cuenta de Twilio.
 2. Disponer del **Account SID** y el **Auth Token** de tu cuenta de Twilio. Estos dos valores conforman la **credencial** necesaria en Saturn Studio.
 3. Haber adquirido al menos un número de teléfono de Twilio para poder enviar mensajes o realizar llamadas.
 4. Asegurarse de que el número de destino sea válido y tenga el formato internacional correcto (ej: +15005550006).
-



¿Qué es este módulo?

Este módulo conecta Saturn Studio con la plataforma **tufirma.digital**, permitiendo automatizar por completo el ciclo de vida de la firma de documentos electrónicos con validez legal. Los robots pueden crear, enviar, consultar y gestionar documentos directamente desde un flujo de automatización.

La integración con Saturn Studio es ideal para procesos de negocio que requieren formalización. Por ejemplo, un robot puede tomar los datos de un nuevo cliente desde un CRM, generar un contrato, enviarlo a firmar a través de este módulo y, una vez firmado, descargarlo y archivarlo en el sistema correspondiente, todo sin intervención humana.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los comandos

A continuación se detallan los comandos disponibles para la integración con tufirma.digital:

Get Available Signatures

Obtiene las firmas disponibles desde tufirma.digital.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de tufirma.digital necesaria para la consulta.	credential
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{ "table": [{"id": 4, "created_at": "2025-03-31T164319.794747+0000", "name": "John", "lastname": "Doe"}, {"id": 5, "created_at": "2025-03-31T164356.786912+0000", "name": "John", "lastname": "Doe"}]}</pre>

Get Signature

Obtiene una firma por su Id desde tufirma.digital.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de tufirma.digital necesaria para la consulta.	credential
Signature Id	ID de la firma que se desea obtener.	5128391293
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{ "documents": {"nombre": "Contrato de Servicios", "descripcion": "Contrato firmado para prestación de servicios", "firmantes": [{"nombre": "Pedro Perez", "email": "pedro.perez@example.com", "tipo": "simple", "ready": false}], "firmantesFea": [], "viewers": [{"nombre": "Ana López", "email": "ana.lopez@example.com"}], "tags": [{"servicio": "contrato"}], "url": "https://aws-tufirma-dev-v2-s3-us-east-2.amazonaws.com/176817287261Contrato"}, "fields": [{"filler": "pedro.perez@example.com", "type": "signature", "required": true, "name": "Firma Principal", "ready": false}, {"filler": "Observaciones", "type": "text", "required": false, "name": "Campo de Texto", "ready": false}], "historial": [{"date": "202550", "data": "CREATED", "contexto": "admin@example.com"}, {"costCenterCode": {}}]}</pre>

Get Document

Obtiene un documento por su Id desde tufirma.digital.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de tufirma.digital necesaria para la consulta.	credential
Document Id	ID del documento que se desea obtener.	5128391293
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{ "documents": {"nombre": "Contrato de Servicios", "descripcion": "Contrato firmado para prestación de servicios", "firmantes": [{"nombre": "Pedro Perez", "email": "pedro.perez@example.com", "tipo": "simple", "ready": false}], "firmantesFea": [], "viewers": [{"nombre": "Ana López", "email": "ana.lopez@example.com"}], "tags": [{"servicio": "contrato"}], "url": "https://aws-tufirma-dev-v2-s3-us-east-2.amazonaws.com/176817287261Contrato"}, "fields": [{"filler": "pedro.perez@example.com", "type": "signature", "required": true, "name": "Firma Principal", "ready": false}, {"filler": "Observaciones", "type": "text", "required": false, "name": "Campo de Texto", "ready": false}], "historial": [{"date": "202550", "data": "CREATED", "contexto": "admin@example.com"}, {"costCenterCode": {}}]}</pre>

List Documents

Lista documentos desde tufirma.digital, con opción de filtrar por rango de fechas.

Id	Nombre	Fecha
1	Document 1	2025-03-31T164319.794747+0000
2	Document 2	2025-03-31T164356.786912+0000

Create Document

Crea un nuevo documento para ser firmado en tufirma.digital.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de tufirma.digital necesaria para crear el documento.	credential
File path	Ruta al archivo local a subir.	document.pdf
Document Name	Nombre del documento a crear.	Service Agreement

Description	Descripción del documento a crear.	A contract defining the terms of service between provider and client.
Signer's Email	Correo del firmante del documento.	john.doe@example.com
Signer's Name	Nombre del firmante del documento.	John Doe
Viewer Email	Correo del visualizador del documento.	john.doe@example.com
Viewer Name	Nombre del visualizador del documento.	John Doe
Tag	Etiqueta para el documento a crear.	Tag Service Agreement
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{"document":{"_id":"123e4567e89b12d3a4564267","attachedDoc":{"name":"Contrato_Trabajo","mimetype":"application/pdf",...}}}</pre>

Ejemplo de uso

- **Automatización de RRHH:** Al dar de alta a un nuevo empleado, el robot puede generar su contrato, usar "Create Document" para enviarlo a firmar y luego usar "Get Document" periódicamente para verificar si ya fue firmado.
- **Gestión de Acuerdos Comerciales:** Un robot puede leer una lista de nuevos clientes desde un CRM, crear un acuerdo de servicios para cada uno y enviarlo a firmar, añadiendo al gerente de ventas como "visualizador".
- **Auditoría y Reportería:** Programar un robot para que, a fin de mes, use "List Documents" para obtener todos los documentos firmados y archive sus detalles en una hoja de cálculo o base de datos.
- **Consulta de Estado:** Un chatbot interno podría permitir a los empleados consultar el estado de un documento. El usuario proporciona un ID, y el robot usa "Get Document" para devolverle la información de los firmantes y el historial.

Requisitos

1. Tener una cuenta activa en la plataforma

tufirma.digital.

2. Disponer de la credencial de API (API Key o Token) proporcionada por tufirma.digital para ser utilizada en el parámetro **Credential**.
 3. Para crear documentos, el archivo base (ej: PDF) debe estar en una ruta local accesible para el robot.
 4. Conocer los IDs de las firmas o documentos para los comandos de consulta específica (“Get Signature” o “Get Document”).
-

Saturn Studio – Trello



¿Qué es este módulo?

Este módulo integra Saturn Studio con **Trello**, la popular herramienta de gestión de proyectos. Permite a los robots conectarse directamente a la API de Trello para automatizar la creación y gestión de tableros, listas, tarjetas y miembros.

Gracias a esta integración, puedes incluir la administración de tus proyectos en flujos de trabajo más amplios. Por ejemplo, un robot puede crear automáticamente una tarjeta de Trello cuando llega un correo importante, o mover tareas entre listas basándose en el estado de un proceso en otro sistema, centralizando y automatizando la gestión de tareas.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los comandos

A continuación se detallan los comandos disponibles para la integración con Trello:

Create Board

Crea un nuevo tablero en Trello.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Trello necesaria para crear un tablero.	credential
Name	Nombre del tablero a crear.	My Board
Visibility	Visibilidad del tablero. El valor por defecto es privado.	Private, Public or Organization
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{"board":{"id":"67db340daf9e65aq8D765dcd","name":"My Test Board"},"privacy":"public","url":"https://[suspicious link removed]"}}</pre>

Get a Board

Obtiene un tablero de Trello por su ID.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
-----------	-------------	---------

Credential	Credencial de Trello necesaria para obtener un tablero.	credential
Board ID	ID del tablero que se desea obtener.	67db340daf9e65aq8D765dcd
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{"board":{"id":"67db340daf9e65aq8D765dcd","name":"My Test Board"},"privacy":"public","url":"https://[suspicious link removed]"}</pre>

Add Member to Board

Añade un miembro a un tablero en Trello.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Trello necesaria para añadir un miembro.	credential
Board ID	ID del tablero al que se añadirá el miembro.	67db340daf9e65aq8D765dcd
Email Address	Correo electrónico del miembro a añadir.	johndoe@example.com
Tipo de Miembro	Tipo de miembro a añadir al tablero.	Admin, Normal or Observer
Full Name	Nombre completo del miembro a añadir.	John Doe
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{"member":{"id":"67dclbdc6h2a1a3ca080d26f","username":"johndoe","fullName":"John Doe","email":"johndoe@gmail.com"}}</pre>

Create a List

Crea una nueva lista en un tablero de Trello.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Trello necesaria para crear una lista.	credential
Board ID	ID del tablero donde se creará la lista.	67db340daf9e65aq8D765dcd
Name	Nombre de la lista a crear.	My List
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{"list":{"id":"67qh684t1eec43cbfeb40d54","name":"This List","boardId":"67qh684t1eec43cbfeb40d54"}}</pre>

Get a List

Obtiene una lista de Trello por su ID.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Trello necesaria para obtener una lista.	credential
List ID	ID de la lista que se desea obtener.	67db340daf9e65aq8D765dcd
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{"list":{"id":"67dc561d4hfc23cbfeb40d54","name":"This List","boardId":"27sh65e5ghdba37739759cc2","cards":{"openPerList":{"status":"ok","disableAt":5000,"warnAt":4000},"totalPerList":{"status":"ok","disableAt":1000000,"warnAt":800000}}}}</pre>

Create a Card

Crea una nueva tarjeta en una lista de Trello.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
-----------	-------------	---------

Credential	Credencial de Trello necesaria para crear una tarjeta.	credential
List ID	ID de la lista donde se creará la tarjeta.	67db340daf9e65aq8D765dcd
Name	Nombre de la tarjeta a crear.	My Card
Description	Descripción de la tarjeta a crear.	Description of the card
File path	Ruta a una imagen o archivo PDF local para adjuntar.	image.jpg
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{"card":{"id":"67dh31fft258410468a83021","name":"Other Card","desc":"Card description","listId":"67dc214hbffc42cbfeb40d54","attachment":null}}</pre>

Get a Card

Obtiene una tarjeta de Trello por su ID.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Trello necesaria para obtener una tarjeta.	credential
Card ID	ID de la tarjeta que se desea obtener.	67db340daf9e65aq8D765dcd
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{"card":{"id":"67dh31fft258410468a83021","name":"Other Card","desc":"Card description","listId":"67dc214hbffc42cbfeb40d54","attachment":[]}}</pre>

Ejemplo de uso

- **Flujo de soporte técnico:** Automatizar la creación de una nueva tarjeta en el tablero de “Soporte” cada vez que se recibe un correo con el asunto “Incidencia”.
- **Sincronización de proyectos:** Leer un archivo de Excel con hitos de un proyecto y usar los comandos para crear un tablero, listas y tarjetas correspondientes en Trello.
- **Gestión de equipos:** Añadir automáticamente a un nuevo empleado al tablero de “Onboarding” cuando su perfil es creado en el sistema de RRHH.
- **Reporte de avances:** Usar los comandos “Get a List” y “Get a Card” para leer el estado de todas las tareas en un tablero y generar un informe de progreso que se envía por correo.

Requisitos

1. Tener una cuenta de Trello.
2. Generar las credenciales desde tu cuenta de Trello (API Key y Token). Este par de valores se utilizará para la **credencial** en Saturn Studio.
3. Conocer los IDs de los tableros, listas o tarjetas con los que se desea interactuar para los comandos que así lo requieran.
4. Asegurarse de que la cuenta de Trello asociada a las credenciales tenga los permisos adecuados para realizar las acciones deseadas (ej: permiso para crear tableros, añadir miembros, etc.).